Značky použité na typovom štítku svietidla (vysvetlenie IP kódu pre stupne ochrany):

1) Prvá číslica (stupen ochrany pred dotykom nebezpečných čiastic a vniknutím pevných cudzích predmetov)
IP 0X - Svietidlo nieje chránene (žiadna zvláštna ochrana)
IP 1X - Svietidlo je chránene proti pevným cudzím telesiam vetším než 50 mm
(velký povrch tela, napríklad ruka, nechránene proti úmyselnému dotyku, pevné predmety o priemere vetšom než 50 mm)
IP 2X - Svietidlo je chránene proti pevným cudzím telesiam vetším než 12 mm
(prsty alebo predmety nepresahujúce dlžku 80 mm, pevné predmety o priemere vetšom než 12 mm)
IP 3X - Svietidlo je chránene proti pevným cudzím telesiam vetším než 2,5 mm
(nástroje, droty apod. o priemere vetšom než 2,5 mm)
IP 4X - Svietidlo je chránene proti pevným cudzím telesiam vetším než 1 mm
(droty alebo pásy silnejšie než 1 mm, pevné predmety o priemere vetšom než 1 mm)
IP 5X - Svietidlo je chránene proti prachu (vnikaniu prachu neni celkom zabráneno,
ale prach nemože vnikat v takom množstve, aby bránil riadnej funkci zariadení)
IP 6X - Svietidlo je prachotesné (nedochádza ku vnikaniu prachu)

2) Druhá číslica (stupen ochrany pred vniknutím vody)
IP X0 - Svietidlo nieje chránene (žiadna zvláštna ochrana)
IP X1 - Svietidlo je chránene proti kvapkajúcej vode (zvisle kvapkajúce kvapky nesmú mat škodlivý účinok)
IP X2 - Svietidlo je chránene proti kvapkajúcej vode pri naklonení do 15 st.
(zvisle kvapkajúca voda nesmie mat škodlivý účinok, ak je kryt naklonen až do 15 st. zo svojej normálnej polohy)
IP X3 - Svietidlo je chránene proti rozprášenej vode
(voda dopadajúca v rozprášenej forme v úhlu až do 60 st. od zvislice nesmie mat škodlivý účinok)
IP X4- Svietidlo je chránene proti striekajúcej vode (voda striekajúca na kryt zo všetkých smerov nesmie mat škodlivý účinok)
IP X5- Svietidlo je chránene proti tryskajúcej vode
(voda tryskajúca z trysiek z lubovolného smeru oproti krytu nesmie mat škodlivý účinok)
IP X6- Svietidlo je chránene proti intenzívne tryskajúcej vode
(voda intenzívne tryskajúca z trysiek z lubovolného smeru oproti krytu nesmie mat škodlivý účinok)

Vysvetlenie druhej ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Svietidla sa podla druhu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom musia zatriedit do triedy 0, triedy I, triedy II a triedy III.
Svietidlo triedy 0 - ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je založena na základnej izolácii. tzn. že tu niesú prostriedky pro spojení přístupových cest vodivých částí s ochranným vodičem.

Svietidlo triedy I - svietidlo, u ktorého sú prostriedky pre spojenie pri stupových vodivých čiastí s ochranným vodičom, takže v prípade porušenia základnej izolácie sa prístupné vodivé čiasti nemožu stat živými

Svietidlo triedy II - svietidlo, ktoré nemá ochranu pred úrazom elektrickým prúdom založenú najma na základnej izolácii, ale aj na dalších bezpečnostných opatreniach, ako je dvojitá alebo zosílená izolácia, nemá prostriedky pre pripojenie ochranného vodiča.

Svietidlo triedy III - svietidlo, v ktorom sa ochrana pred úrazom elektrickým prúdom zakladá na napájenie bezpečným malým napetím (SELV).

Svietidla vhodná pre montáž na horlavú podložku.

Vysvetlenie značiek certifikátov

Značka CE je základným dokladom o posúdení shody v EU. Označenie CE pripojené na výrobky symbolizuje skutočnost, že fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za pripojenie zminovaného označenia, overila shodu výrobku zo všetkými harmonizačnými ustanoveniami Společenstva, ktorá pre ne platí.

Výrobku bol pridelen certifikát nemeckej zkušobnej TUV.

Značka zkúšky bezpečnosti nemeckej zkušobny TUV.

Výrobku bol udelen certifikát polskej zkušobny CBJW.