

Vysoká bezpečnost standardů v průmyslovém sektoru je dnes garantovaná i pro domovní zásuvky. Pokud má být zařízení připojené přes domovní zásuvku, není potřebné používat adaptér a nebo vyměnit vidlici. OmniaPlus umožňuje připojení zařízení, jen v případě uzavření uzamykatelných dvířek s přiměřenou bezpečností, tedy zamezuje omylu a nebo nesprávnému použití. Navíc, zásuvka umožňuje použití pojistky, jističe a nebo jističe kombinovaného s proudovým chráničem. Možnost povrchové montáže a nebo montáže pod omítku, OmniaPlus je další důkaz že inovace ve SCAME se nikdy nezastaví.



Bezpečnostní dvířka s hermetickým uzávěrem



Kompatibilní se SCAME modulárním systémem



Možnost připojení přes jistič kombinovaný s proudovým chráničem

## REFERENCE

Zásuvka	Popis	☐	BEZ OCHRANNÝCH PRVKŮ		S OCHRANNÝMI PRVKY		
					Pojistka (*) 6.3x32	MCB	RCBO
⋮	2P+E - 16A - 250V~	1/6	409.0403		409.1403	409.2403	409.3403
⊙	2P+E - 16A - 250V~	1/6	409.0404		409.1404	409.2404	409.3404
⊙	2P+E - 16A - 250V~	1/6	409.0405		409.1405	409.2405	409.3405
⊙	2P+E - 16A - 250V~	1/6	409.0411		409.1411	409.2411	409.3411
⊙	2P+E - 16A - 250V~	1/6	409.0412		409.1412	409.2412	409.3412

(\*) 10A - 250V~  
Možnost dodání kompletního výrobku pro montáž na omítku (409.xxxx + 572.0310), změnou části objednávacího kódu z 409 na 509.

☐ Balení/Hromdné balení

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

#### MONTÁŽ NA OMÍTKU



572.0310  
IP67

#### MONTÁŽ POD OMÍTKU



572.0200

IP55

572.0220

**SCAME**  
electrical solutions

SCAME-CZ S.R.O.  
PRŮMYSLOVÁ 2084,  
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ  
TEL. +420 566 524 988  
FAX +420 566 524 991

www.scame.cz  
scame@scame.cz

SCAME PARRE S.p.A.  
VIA COSTA ERTA, 15  
24020 PARRE (BG) ITALY  
TEL. +39 035 705000  
TELEFAX +39 035 703122


ScameOnLine  
www.scame.com  
export@scame.com



IP56

OMNIAPLUS

Nejbezpečnější domovní zásuvka na světě



IP56 se zasunutou vidlicí

**SCAME**  
electrical solutions

Inovace se nikdy nezastaví



**SCAME**  
electrical solutions

OMNIAPLUS






Domovní zásuvka IP56  
se zasunutou vidlicí



## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Jmenovitý proud:	<b>10-16A</b>
Provozní napětí:	<b>250 V a.c.</b>
Provozní frekvence:	<b>50Hz</b>
Izolační napětí:	<b>250 V a.c.</b>
Krytí:	<b>IP56</b>
Teplotní rozsah použití:	<b>-25°C +60°C</b>

### MOŽNÉ STANDARDY:

				
P30 Socket 2P + E 16A 250V CEI 23-50 Italian Standard	Pluristandard Socket 2P + E 16 A 250 V	German Standard 2P + E 16 A 250V VDE 0620	French Standard 2P + E 16 A 250 V NCF 61-303	P17/11 Standard 2P + E 16 A 250 V CEI 23-50 Italian Standard
Zásuvka s clonami na kontaktech	Zásuvka s clonami na kontaktech	Zásuvka bez clon na kontaktech	Zásuvka s clonami na kontaktech	Zásuvka s clonami na kontaktech

### KOMPATIBILNÍ S OSTATNÍMI MODULÁRNÍMI SYSTÉMY:



**SCAME**  
electrical solutions

## INOVACE A BEZPEČNOST



Může být uzamknutá v poloze 0 a 1



Automatický pružinový uzávěr



Uzamkatelná rukověť  
s možností uzamknutí  
v poloze 0 a 1



Kryt je z průhledného  
polykarbonátu  
z důvodu viditelnosti dovnitř



Systém zabezpečuje  
krytí IP56 se  
zasunutou vidlicí



Provedení bez ochrany,  
s pojistkou, jističem a jističem  
kombinovaným  
s proudovým chráničem



Šrouby stainless  
steel



S 1P+N vypínací  
jednotkou