

LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 3 DO 910 A



Třípólový lištový pojistkový odpínač do 910 A určený pro transformátorové stanice a přímou montáž na přípojnice s roztečí 185 mm.

- Montážní šířka 100 mm.
- Vhodný pro jištění transformátorů do 630 kVA s pojistkovými vložkami charakteristiky gTř.
- Standardně dodáván s krytem přípojovacího prostoru HA.
- Se zkratovými propojkami ZP3/1000 lze využít smluvený tepelný proud až do 1250 A.

Lištové pojistkové odpínače do 910 A

Typ	Kód výrobku	I_n [A]	Ovládání	Vývodní svorky	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
SL3-3x/910/HA	00275	910	jednopolové	2 šrouby M12 pro každou fázi	13,0	1
SL3-3x3/910/HA	00276		třípólové	2 šrouby M12 pro každou fázi		1

Parametry

Typ	SL3	
Jmenovitý pracovní proud	I_e	910 A
Jmenovité pracovní napětí (a.c./d.c.)	U_e	690 V
Kategorie užití	400 V a.c.	AC-22B
Jmenovitá zapínací schopnost	400 V a.c., $\cos \varphi = 0,65$	3750 A
Jmenovitá vypínací schopnost	400 V a.c., $\cos \varphi = 0,65$	3750 A
Smluvený tepelný proud s pojistkovou vložkou	I_{th}	910 A
Jmenovitý kmitočet	f_n	40 ÷ 60 Hz
Jmenovité izolační napětí	U_i	750 V a.c.
Jmenovité impulzní výdržné napětí	U_{imp}	8 kV
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (efektivní hodnota)	I_{cc}	50 kA
Velikost pojistkové vložky		3 ¹⁾
Max. ztráty pojistkové vložky	P_v	61 W
Ztráty při I_n bez pojistkové vložky	P_v	90 W
Elektrická trvanlivost	pracovní cykly	130
Mechanická trvanlivost	pracovní cykly	1000
Krytí zepředu, přístroj zabudován, víko zavřeno		IP 20
Krytí zepředu, přístroj zabudován, víko otevřeno nebo odejmuto		IP 20
Pracovní teplota okolí		-25 ÷ +55 °C
Nadmožská výška max.		3000 m
Seismická odolnost		0,8 g / 16 ÷ 35 Hz
Normy		IEC 60947-1, -3; EN 60947-1, -3

Certifikační značky



¹⁾ Lze použít pojistkovou vložku velikost 3* se zvětšeným pouzdem.

Dle normy ČSN EN 60947-3 ed. 2/A2, bod C.5 Pokyny pro používání pro jednopólově ovládané přístroje platí:

Tyto přístroje jsou určeny pro rozvodné soustavy, kde může být nutné spínání a/nebo bezpečné odpojování jednotlivých fází a nesmí být používány pro spínání primárního obvodu trojfázového zařízení.

LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 3 DO 910 A

Rozměry

