SLP-385 V/1 S

Objednací číslo 8595090527718

SPD typ 2 - svodič přepětí

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, dálková signalizace poruchy

varistorový svodič přepětí , určený k instalaci do rozvodů nn, především do podružných rozvaděčů, k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí

Rozměry



Schéma zapojení



Technické parametry

Typ SPD		T2	
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	385,00	V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	500,00	V DC
Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs)	I_n	20,00	kA
Maximální výbojový proud (8/20 µs)	I_{max}	40,00	kA
Napěťová ochranná hladina při 5 kA	U_p	1,30	kV
Napěťová ochranná hladina	U_p	1,80	kV
Jmenovitý zkratový proud	I_{SCCR}	50,0	kA
Maximální předjištění		160 A gL/gG	
Doba odezvy	t_a	25	ns
Průřez připojovaných vodičů pevný (min)		1,00	mm²
Průřez připojovaných vodičů pevný (max)		35,00	mm²
Průřez připojovaných vodičů slaněný (min)		1,00	mm²
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)		25,00	mm²
Signalizace poruchy		červené zbarvení indikačního pole	
Dálková signalizace		bezpotenciálový přepínací kontakt	
Kontakty dálkové signalizace		250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC	
Maximální průřez vodičů dálkové signalizace		1,5	mm²
Stupeň krytí		IP 20	
Rozsah pracovních teplot - min		-40	°C
Rozsah pracovních teplot - max		80	°C
Montáž		lišta DIN 35 mm	
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-11 ed.2	
Náhradní modul		SLP-385 V/0	
Třída ETIM		EC000941	