

SLP-440 V/1

Objednáací číslo 8595090518174

SPD typ 2 - svodič přepětí

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu
varistorový svodič přepětí, určený k instalaci do rozvodů nn, především do
podružných rozvaděčů, k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného
přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí



Rozměry





Schéma zapojení



Technické parametry

Typ SPD		T2
Jmenovité napětí	U_n	400 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	440,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	585,00 V DC
Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)	I_n	20,00 kA
Maximální výbojový proud (8/20 μs)	I_{max}	40,00 kA
Napěťová ochranná hladina při 5 kA	U_p	1,50 kV
Napěťová ochranná hladina	U_p	1,90 kV
Jmenovitý zkratový proud	I_{SCCR}	25,0 kA
Maximální předjištění		125 A gL/gG
Doba odezvy	t_a	25 ns
TOV 5 s L-N		580 V
TOV charakteristika (TOV 5 s)		výdržná
Průřez připojovaných vodičů pevný (min)		1,00 mm ²
Průřez připojovaných vodičů pevný (max)		35,00 mm ²
Průřez připojovaných vodičů slaněný (min)		1,00 mm ²
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)		25,00 mm ²
Signalizace poruchy		červené zbarvení indikačního pole
Stupeň krytí		IP 20
Rozsah pracovních teplot - min		-40 °C
Rozsah pracovních teplot - max		80 °C
Montáž		lišta DIN 35 mm
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-11 ed.2
Náhradní modul		SLP-440 V/0
Třída ETIM		EC000941