

DA-275 CZS

Objednávací číslo 8595090519164

SPD typ 3 - modul prepáťovej ochrany

dálková signalizace poruchy

přepětová ochrana pro dodatečnou montáž do přístrojů, strojů, zařízení apod., instalace do rozvodů nn v blízkosti chráněného zařízení, k ochraně všech druhů elektrických a elektronických zařízení nn proti pulsnímu přepětí.



Rozměry





Schéma zapojení



Technické parametry

Typ SPD		T3
Jmenovité napětí	U_n	230 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	275,00 V AC
Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) L-N	I_n	3,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) N-PE	I_n	3,00 kA
Zkušební napětí L-N	U_{oc}	6,0 kV
Zkušební napětí N-PE	U_{oc}	6,0 kV
Napěťová ochranná hladina mód L-N	U_p	1,35 kV
Napěťová ochranná hladina mód N-PE	U_p	1,50 kV
Napěťová ochranná hladina mód L-PE	U_p	1,50 kV
Jmenovitý zkratový proud	I_{SCCR}	1,5 kA
Maximální předjištění		B 16 A
Doba odezvy L-N	t_a	25 ns
Doba odezvy N-PE	t_a	100 ns
TOV 5 s L-N		335 V
Signalizace poruchy		rozpojený kontakt
Dálková signalizace		bezpotenciálový rozpínací kontakt
Kontakty dálkové signalizace		230 V / 0,5 A AC, 24 V / 0,5 A DC
Stupeň krytí		IP 20
Rozsah pracovních teplot - min		-40 °C
Rozsah pracovních teplot - max		80 °C
Montáž		instalační krabice
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-11 ed.2
Třída ETIM		EC000942