

# CLSA-24

Objednávací číslo 8595090551713


## Přepěťová ochrana pro telekomunikační a signalizační sítě pro lišty LSA-PLUS

pro lišty LSA-PLUS rozpojovací


dvoustupňová přepěťová ochrana dvoužilových signálových linek, instalace těsně před chráněné zařízení, k ochraně rozhraní řídicích systémů MaR, EZS, EPS apod., zejména měřicích smyček, před pulsním přepětím, proti podélnému přepětí (žíla-ochranná zem) hrubá ochrana a proti příčnému přepětí (žíla - žíla) hrubá i jemná přepěťová ochrana



### Rozměry



### Schéma zapojení



## Technické parametry

<b>Typ SPD</b>		C2, C3
<b>Připojení (vstup - výstup)</b>		LSA rozpojovací lišta
<b>Príslušenství</b>		hřebíková uzemňovací lišta
<b>Umístění SPD</b>		ST 2+3
<b>Nejvyšší trvalé provozní napětí</b>	$U_c$	25,00 V AC
<b>Nejvyšší trvalé provozní napětí</b>	$U_c$	36,00 V DC
<b>Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C</b>	$I_L$	0,500 A
<b>C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 <math>\mu</math>s) na žílu</b>	$I_n$	5,00 kA
<b>C2 celkový výbojový proud (8/20 <math>\mu</math>s) žíly-PE</b>	$I_{Total}$	10,00 kA
<b>C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při <math>I_n</math></b>	$U_p$	400 V
<b>C3 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při 1 kV/<math>\mu</math>s</b>	$U_p$	48 V
<b>C3 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při 1 kV/<math>\mu</math>s</b>	$U_p$	350 V
<b>Doba odezvy žíla-žíla</b>	$t_a$	1 ns
<b>Doba odezvy žíla-PE</b>	$t_a$	100 ns
<b>Sériový odpor na žílu</b>	$R$	1,60 $\Omega$
<b>Mezní frekvence žíla-žíla</b>	$f$	4,00 MHz
<b>Stupeň krytí</b>		IP 20
<b>Rozsah pracovních teplot - min</b>		-40 °C
<b>Rozsah pracovních teplot - max</b>		70 °C
<b>Montáž</b>		LSA rozpojovací lišta
<b>Splňuje požadavky normy</b>		ČSN EN 61643-21+A1,A2
<b>Třída ETIM</b>		EC001625