

# ISGO-500H Ex

Objednací číslo 8595090555148


## Ostatní - oddělovací jiskřiště

se svorníkem a kabelem, zalité v nerezovém pouzdru


Oddělovací jiskřiště pro výbušné (Ex) prostředí, pro nepřímé spojení vnějšího systému ochrany s kovovými díly, k instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu



### Rozměry



### Schéma zapojení



## Technické parametry

<b>Bleskový impulsní proud</b>	$I_{imp}$	100,00 kA
<b>Jmenovité impulsní přeskokové napětí</b>	$U_{imp}$	1,50 kV
<b>Jmenovité střídavé výdržné napětí síťového kmitočtu</b>	$U_{WAC}$	0,350 kV
<b>Jmenovité DC výdržné napětí</b>	$U_{WDC}$	0,500 kV
<b>Odpor oddělení</b>		100,00 MOhm
<b>Klasifikace</b>		třída H pro velké zatížení
<b>Stupeň krytí</b>		IP 67
<b>Rozsah pracovních teplot - min</b>		-40 °C
<b>Rozsah pracovních teplot - max</b>		50 °C
<b>Splňuje požadavky normy</b>	ČSN EN 62561-3, ČSN EN 60079-0:2013, ČSN EN 60079-18:2010, ČSN EN 60079-31:2010	
<b>Třída ETIM</b>		EC000510