

Altistart 01

Malá sametová revoluce

*Kompletně vybavená
motorová odbočka*



*Maximální
jednoduchost*

- nastavení 2 nebo 3 potenciometry
- 2 signalizační LED
- funkce Boost
- integrovaný by-pass

**Transparent
Ready™**



Altistart 01 – softstartér pro 1 a 3fázové asynchronní motory
0,37 až 75 kW / 3 až 85 A

Altistart 01 *výběrová tabulka*

Softstartéry pro 1fázové motory od 0,37 do 11 kW

Napájení 240 až 460 V

| 210 V | 230 V | 400 V | 460 V | Jmen. proud | Typové označení | Rozměry | Příslušenství: |
|-------|----------|--------|-------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| HP | kW/HP | kW | HP | A | | š x v x h | Motorový spouštěč (1) Stykač |
| – | 0,37/0,5 | 1,1 | 0,5 | 3 | ATS 01N103FT | 22,5 x 100 x 100 mm | GV2ME•• LC1K06 nebo LC1D09 |
| – | 0,55/– | – | 1,5 | | | | |
| 0,5 | 0,75/1 | 2,2 | 2 | 6 | ATS 01N106FT | 22,5 x 100 x 100 mm | GV2ME•• LC1K06 nebo LC1D09 |
| – | 1,1/1,5 | – | 3 | | | | |
| 1 | 1,5/2 | 4 | 5 | 9 | ATS 01N109FT | 45 x 124 x 113 mm | GV2ME14 LC1K09 nebo LC1D09 |
| 1,5 | 2,2/3 | 5,5 | 7,5 | 12 | ATS 01N112FT | 45 x 124 x 113 mm | GV2ME16 LC1K12 nebo LC1D12 |
| 2/3 | 3/4/5,5 | 7,5/11 | 10/15 | 25 | ATS 01N125FT | 45 x 124 x 113 mm | GV2ME20/21/22 LC1D 18/25 |

(1) Kompletní typové označení naleznete v příslušném katalogu.



Softstartéry pro 3fázové motory od 0,75 do 45 kW (2)

Napájení 200 až 240 V / 380 až 415 V / 440 až 480 V

| 230 V | 400 V | 460 V | Jmenovitý proud | Typové označení (3) | Rozměry | Příslušenství: |
|---------|-------|-------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| kW/HP | kW | HP | A | | š x v x h | Motorový spouštěč (4) |
| 0,75/1 | 1,5 | 2 | 6 | ATS 01N206•• | 45 x 124 x 113 mm | GV2ME•• |
| 1,1/1,5 | 2,2 | 3 | | | | |
| 1,5/2 | 3 | 5 | 9 | ATS 01N209•• | 45 x 124 x 113 mm | GV2ME14 |
| – | – | 4 | – | | | |
| 2,2/3 | 5,5 | 7,5 | 12 | ATS 01N212•• | 45 x 124 x 113 mm | GV2ME16 |
| 3/– | – | – | | | | |
| 4/5 | 7,5 | 10 | 22 | ATS 01N222•• | 45 x 154 x 113 mm | GV2ME•• |
| 5,5/7,5 | 11 | 15 | | | | |
| 7,5/10 | 15 | 20 | 32 | ATS 01N232•• | 45 x 154 x 113 mm | GV2ME32 |
| – | 22 | – | 44 | ATS 01N244Q | 45 x 124 x 113 mm | GV3ME40 |
| – | 37 | – | 72 | ATS 01N272Q | 45 x 154 x 113 mm | GV3ME80 |
| – | 45 | – | 85 | ATS 01N285Q | 45 x 154 x 113 mm | GV3ME100 |

(2) Softstartéry Altistart 01 lze zapojit i pro motory do 75 kW a napětí jiná než 380 a 415 V – viz příslušný katalog.

(3) V typovém označení nahraďte ••: „LU“ pro 200 až 240 V / „QN“ pro 380 až 415 V / „RT“ pro 440 až 480 V.

(4) Kompletní typové označení naleznete v příslušném katalogu.



Softstartéry pro motory od 0,75 do 15 kW, pro kombinaci se spouštěčem TeSys model U

Napájení 200 až 480 V

| 230 V | 400 V | 460 V | Jmenovitý proud | Typové označení | Rozměry | Typové označení | TeSys model U |
|---------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| kW/HP | kW | HP | A | | š x v x h | Výkonový blok | Řídící jednotka (5) |
| 0,75/1 | 1,5 | 2 | 6 | ATS U01N206LT | 45 x 124 x 113 mm | LUB12 | LUC•05BL |
| 1,1/1,5 | 2,2 | 3 | 6 | ATS U01N206LT | 45 x 124 x 113 mm | LUB12 | LUC•12BL |
| 1,5/2 | 3 | – | 9 | ATS U01N209LT | 45 x 124 x 113 mm | LUB12 | LUC•12BL |
| – | 4 | 5 | 9 | ATS U01N209LT | 45 x 124 x 113 mm | LUB12 | LUC•12BL |
| 2,2/3 | – | – | 12 | ATS U01N212LT | 45 x 124 x 113 mm | LUB12 | LUC•12BL |
| 3/– | 5,5 | 7,5 | 12 | ATS U01N212LT | 45 x 124 x 113 mm | LUB32 | LUC•18BL |
| 4/5 | 7,5 | 10 | 22 | ATS U01N222LT | 45 x 154 x 113 mm | LUB32 | LUC•18BL |
| 5,5/7,5 | 11 | 15 | 22 | ATS U01N222LT | 45 x 154 x 113 mm | LUB32 | LUC•32BL |
| 7,5/10 | 15 | 20 | 32 | ATS U01N232LT | 45 x 154 x 113 mm | LUB32 | LUC•32BL |

(5) V typovém označení nahraďte •: „A“ pro standardní jednotku, „M“ pro multifunkční jednotku, „B“ pro rozšiřitelnou jednotku.



Schneider Electric CZ, s. r. o.

Praha – Thámova 13 – 186 00 Praha 8
Tel.: 281 088 111 – Fax: 224 810 849
Brno – Mlýnská 70 – 602 00 Brno
Tel.: 543 425 555 – Fax: 543 425 554
www.schneider-electric.cz

Středisko služeb zákazníkům
Tel.: 382 766 333 – e-mail: tp@cz.schneider-electric.com