



AXIÁLNE KOMPAKTNÉ VENTILÁTORY EC





AXIÁLNE KOMPAKTNÉ VENTILÁTORY EC

• Axiálne ventilátory pre inštaláciu na stenu alebo do panelu na odvádzanie vzduchu a pary priamo alebo cez krátke potrubie.

• Max. teplota 55 °C.

• Vhodné tiež pre umiestnenie na stroje, kde je potrebné odsávanie vzduchu.

• Bezpečnostná mriežka.

• Teleso a mriežka sú vyrobené z ocele z epoxydovo-antikorozióznym náterom.

• Zinkovaný oceľový pliešok, rovnomerný statický a dynamický.

• Indukčný motor s vonkajším rotorom s guľičkovými ložiskami.

• Kompaktné ventilátory s nízkou hlučnosťou v porovnaní s vysokým výkonom.

• V súlade so základnými požiadavkami a európskymi normami 89/392/CE týkajúcich sa strojov EN 292 časť I a II, UNI EN 294 a IEC 204-1 a 2.

• Regulátory otáčok (viď str. 86).

Možnosť zmeny smeru otáčania:




• Jednofázový: všetky modely s výnimkou EC 204 M - EC 254 M.

• Trojfázový: všetky modely.


Príslušenstvo:

• Viď str. 111.

Rozmery



EC 20-25



EC 30-60

CE

Model	□ A	□ B	C	D	E	F	G	∅ H	r.a.	∅ a
EC 20 4M/T	280	230	64	64	54		8	207	15	7
EC 25 4M/T	340	290	72	64	70		8	259	15	7
EC 30 4M/T	390	340		93	70	57,5	10	311	15	9
EC 35 4M/T	460	410	104	67	85	35	12	363	15	9
EC 40 4M/T	510	460	117	67	85	35	12	413	15	11
EC 50 4T	630	580		138	90	96	15	513	15	11
EC 60 6T	815	765		138	100	96	15	640	25	11

Technické parametre

Model	Kód	Motor krytie	Motor	Výkon m³/h	Pmax mm H ₂ O	Počet pólov	W	Hz	Men. prúd v A pri 230V	Men. prúd v A pri 400V	Lp dB (A) 2m	Ot./min.
EC 20 2M	OW 459 0	IP44	jednofázový	950	16	2	60	50/60	0,30	-	61	2740
EC 20 4M	OW 460 8	IP44	jednofázový	400	8	4	40	50/60	0,30	-	48	1350
EC 25 4M	OW 461 6	IP44	jednofázový	1000	10	4	70	50/60	0,50	-	54	1400
EC 30 4M	OW 462 4	IP44	jednofázový	1900	12	4	90	50/60	0,60	-	58	1370
EC 35 4M	OW 463 2	IP44	jednofázový	3200	10	4	150	50/60	0,60	-	64	1370
EC 40 4M	OW 465 7	IP44	jednofázový	4300	16	4	180	50/60	0,80	-	63	1390
EC 20 4T	OW 490 5	IP44	trojfázový	500	7,5	4	20	50/60	0,17	0,10	47	1450
EC 25 4T	OW 491 3	IP44	trojfázový	1000	10	4	30	50/60	0,17	0,10	54	1420
EC 30 4T	OW 492 1	IP44	trojfázový	1900	10	4	90	50/60	0,35	0,20	62	1370
EC 35 4T	OW 493 9	IP44	trojfázový	3200	19	4	150	50/60	0,60	0,35	65	1400
EC 40 4T	OW 494 7	IP44	trojfázový	4300	16	4	150	50/60	0,80	0,50	66	1400
EC 50 4T	OW 467 3	IP54	trojfázový	8700	35	4	760	50/60	3,30	1,90	72	1440
EC 60 6T	OW 469 9	IP54	trojfázový	11200	26	6	520	50/60	2,20	1,30	70	990