




KMB6-B1/1



- KMB6-B1/1
- KMB6-B2/1
- KMB6-B6/1
- KMB6-B10/1
- KMB6-B13/1
- KMB6-B16/1
- KMB6-B20/1
- KMB6-B25/1
- KMB6-B32/1
- KMB6-B40/1

In	NÁZOV	KÓD	BALENIE
1A	KMB6-B1/1	23175 "I"	-/12/120
2A	KMB6-B2/1	23156	-/12/120
6A	KMB6-B6/1	23144	-/12/120
10A	KMB6-B10/1	23141	-/12/120
13A	KMB6-B13/1	23158	-/12/120
16A	KMB6-B16/1	23140	-/12/120
20A	KMB6-B20/1	23142	-/12/120
25A	KMB6-B25/1	23147	-/12/120
32A	KMB6-B32/1	23162	-/12/120
40A	KMB6-B40/1	23174 "I"	-/12/120

SK

Istič: slúži na ochranu elektrických zariadení a inštalácií proti preťaženiu a skratu, zhoda s normami EN60898-1 / IEC60898-1.

Menovitá vypínacia schopnosť ističa: 6kA zhodne s EN / IEC 60898-1

Menovité spínacie napätie: 1 pól 230/400V AC 50/60Hz
3 póly 400V AC 50/60Hz

Pracovná teplota: -5°C do +40°C zhodne s EN / IEC60898

Energetická trieda obmedzenia: 3

Kapacita svoriek: 16mm² lanko alebo 25mm² drôt do 25A,
25mm² lanko alebo 35mm² drôt od 32A do 63A

Krytie IP: IP20

„I“: produkty len na individuálnu objednávku