




KMB6-C1/1



- KMB6-C4/1
- KMB6-C6/1
- KMB6-C10/1
- KMB6-C16/1
- KMB6-C20/1
- KMB6-C25/1
- KMB6-C32/1
- KMB6-C40/1

| In | NÁZOV | KÓD | BALENIE |
|-----|------------|-----------|----------|
| 4A | KMB6-C4/1 | 23161 | -/12/120 |
| 6A | KMB6-C6/1 | 23157 | -/12/120 |
| 10A | KMB6-C10/1 | 23145 | -/12/120 |
| 16A | KMB6-C16/1 | 23143 | -/12/120 |
| 20A | KMB6-C20/1 | 23146 | -/12/120 |
| 25A | KMB6-C25/1 | 23151 | -/12/120 |
| 32A | KMB6-C32/1 | 23160 | -/12/120 |
| 40A | KMB6-C40/1 | 23173 "I" | -/12/120 |

SK

Istič: slúži na ochranu elektrických zariadení a inštalácií proti preťaženiu a skratu, zhoda s normami EN60898-1 / IEC60898-1.

Menovitá vypínacia schopnosť ističa: 6kA zhodne s EN / IEC 60898-1

Menovité spínacie napätie: 1 pól 230/400V AC 50/60Hz
3 póly 400V AC 50/60Hz

Pracovná teplota: -5°C do +40°C zhodne s EN / IEC60898

Energetická trieda obmedzenia: 3

Kapacita svoriek: 16mm² lanko alebo 25mm² drôt do 25A,
25mm² lanko alebo 35mm² drôt od 32A do 63A

Krytie IP: IP20

„I“: produkty len na individuálnu objednávku