


AULA AU1.L11.1200.X

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)

Barva: RAL9016 (41); RAL7012 (47); RAL Argento dorato (70); RAL Měď (72); RAL Bronz (73); RAL Mosaz (74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
32	3000	5120	4810	1200	125	50	2800

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 32 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 5120 lm

Světelný tok svítidla: 4810 lm

A: 1200 mm

B: 125 mm

C: 50 mm

Hmotnost: 2800 g

Lucis AU1.L11.1200.X AULA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis AU1.L11.1200.X AULA LED
Lamps: 1 x LED 1486

