


### DAPHNE S43.L16.D550

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Hmotnost (g) |
|------|------|------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 31,5 | 4000 | 4200                   | 2930                     | 550    | 205    | 20     | 430    | 6000         |

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 31,5 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 4200 lm

**Světelný tok svítidla:** 2930 lm

**A:** 550 mm

**B:** 205 mm

**C:** 20 mm

**D:** 430 mm

**Hmotnost:** 6000 g

Lucis S43.L16.D550 DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S43.L16.D550 DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED 1314

