

TIVI LED 0,4W

03149



LAMPKA WTYKOWA LED

Moc	0,4 W
Strumień świetlny	9,2 lm
Kolor	biały
IP	20
Kąt świecenia	180
Materiał	ABS
Wymiary	WYS: 80 SZER: 70 GŁĘB: 50

BEST-1 LED 1W

03213



AKUMULATOROWA LATARKA LED

Moc	1 W
Barwa	zimnobiała (6500K)
Strumień świetlny	70 lm
Kolor	czarny/czerwony
IP	20
Kąt świecenia	110
Materiał	tworzywo sztuczne
Uwagi	akumulator w komplecie; czas świecenia dla jednego ładowania max 1 h; czas ładowania akumulatora 15h; podczas ładowania oprawa nie świeci
Wymiary	WYS: 51 SZER: 200 GŁĘB: 51

BEST-3 LED 3W

03214



AKUMULATOROWA LATARKA LED

Moc	3 W
Barwa	zimnobiała (6500K)
Strumień świetlny	120 lm
Kolor	czarny/czerwony
IP	20
Kąt świecenia	110
Materiał	tworzywo sztuczne
Uwagi	akumulator w komplecie; czas świecenia dla jednego ładowania max 1 h; czas ładowania akumulatora 15h; podczas ładowania oprawa nie świeci
Wymiary	WYS: 65 SZER: 220 GŁĘB: 65

BEST-5 LED 5W

03215



AKUMULATOROWA LATARKA LED

Moc	5 W
Barwa	zimnobiała (6500K)
Strumień świetlny	210 lm
Kolor	czarny/czerwony
IP	20
Kąt świecenia	110
Materiał	tworzywo sztuczne
Uwagi	akumulator w komplecie; czas świecenia dla jednego ładowania max 1 h; czas ładowania akumulatora 15h; podczas ładowania oprawa nie świeci
Wymiary	WYS: 85 SZER: 240 GŁĘB: 85

PABLO LED L 12W 4500K

03152



PLAFONIERA HERMETYCZNA

Moc	12 W
Barwa	neutralna biała (4500K)
Strumień świetlny	800 lm
Kolor	ciemny szary
IP	54
Kąt świecenia	160
Materiał	odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne
Uwagi	zasilacz w komplecie
Wymiary	WYS: 56 SZER: 110 GŁĘB: 232

PABLO LED C 12W 4500K

03153



PLAFONIERA HERMETYCZNA

Moc	12 W
Barwa	neutralna biała (4500K)
Strumień świetlny	800 lm
Kolor	ciemny szary
IP	54
Kąt świecenia	160
Materiał	odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne
Uwagi	zasilacz w komplecie
Wymiary	WYS: 58 SZER: 213 GŁĘB: 213

TYMON LED 18W 4000K

03231



OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA SMD LED

Moc	18 W
Barwa	neutralna biała (4000K)
Strumień świetlny	1600 lm
Kolor	biały
IP	65
Kąt świecenia	140
Materiał	aluminium, miedź, tworzywo sztuczne
Uwagi	zasilacz w komplecie
Wymiary	WYS: 28 SZER: 53 GŁĘB: 600

TYMON LED 36W 4000K

03232



OŚWIETLENIOWA OPRAWA LINIOWA SMD LED

Moc	36 W
Barwa	neutralna biała (4000K)
Strumień świetlny	3200 lm
Kolor	biały
IP	65
Kąt świecenia	140
Materiał	aluminium, miedź, tworzywo sztuczne
Uwagi	zasilacz w komplecie
Wymiary	WYS: 28 SZER: 53 GŁĘB: 1200

ADAM LED 18W 4500K

03190



OPRAWA PYŁOSZCZELNA SMD LED

Moc	18 W
Barwa	neutralna biała (4500K)
Strumień świetlny	1600 lm
Kolor	szary
IP	65
Kąt świecenia	140
Materiał	poliwęglan PC, ABS
Uwagi	zasilacz w komplecie
Wymiary	WYS: 70 SZER: 600 GŁĘB: 80

ADAM LED 36W 4500K

03191



OPRAWA PYŁOSZCZELNA SMD LED

Moc	36 W
Barwa	neutralna biała (4500K)
Strumień świetlny	3200 lm
Kolor	szary
IP	65
Kąt świecenia	140
Materiał	poliwęglan PC, ABS
Uwagi	zasilacz w komplecie
Wymiary	WYS: 70 SZER: 1200 GŁĘB: 80

IRMAK-18 LED 18W 4200K

03210



OPRAWA PYŁOSZCZELNA SMD LED

Moc	18 W
Barwa	neutralna biała (4000K)
Strumień świetlny	1440 lm
Kolor	biały
IP	65
Kąt świecenia	80
Materiał	poliwęglan PC, ABS
Uwagi	zasilacz w komplecie
Wymiary	WYS: 23 SZER: 650 GŁĘB: 43

IRMAK-36 LED 36W 4200K

03211



OPRAWA PYŁOSZCZELNA SMD LED

Moc	36 W
Barwa	neutralna biała (4000K)
Strumień świetlny	2880 lm
Kolor	biały
IP	65
Kąt świecenia	80
Materiał	poliwęglan PC, ABS
Uwagi	zasilacz w komplecie
Wymiary	WYS: 23 SZER: 1260 GŁĘB: 43