



popis výrobku: bezhalogenová tuhá trubka vhodná pro bytové a průmyslové rozvody do průměru 40 jsou trubky na jednom konci hrdlované, průměry 50 - 63 jsou osazeny spojkou trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí

z požárního hlediska se bezhalogenové trubky používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...

lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2

lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

trubky v černé barvě jsou UV stabilní

trubky jsou dodávány také pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru (viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru)

materiál: PC ABS

bezhalogenový: ano

barva: světle šedá RAL 7035, černá RAL 9005

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -45 - +90 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: světle šedá NE / černá ANO

mechanická odolnost: 320 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22521

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06

zachování funkčnosti při požáru: P 90-R, E 90, PS 90

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 10 mm



doporučení : výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

pří slouženství : kolena: 4116HF, 4120HF, 4125HF, 4132HF, 4140HF, 4150HF
 spojky: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF, 0240HF, 0250HF, 0263HF
 příchytky: 5316EHF, 5320HF, 5325HF, 5332HF, 5340HF, 5350HF, 5363HF

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	délka (m)	hmotnost (kg/m)	balení ve folii (m)	UV stabilní	barva
1516EHF_FA	16	13,1	3	0,07	30	ano	černá RAL 9005
1516EHF_KA	16	13,1	3	0,07	30	ne	světle šedá RAL 7035
1520HF_FA	20	17,1	3	0,80	30	ano	černá RAL 9005
1520HF_KA	20	17,1	3	0,80	30	ne	světle šedá RAL 7035
1525HF_FA	25	21,6	3	0,12	30	ano	černá RAL 9005
1525HF_KA	25	21,6	3	0,12	30	ne	světle šedá RAL 7035
1532HF_FA	32	28,4	3	0,16	30	ano	černá RAL 9005
1532HF_KA	32	28,4	3	0,16	30	ne	světle šedá RAL 7035
1540HF_FA	40	36	3	0,23	30	ano	černá RAL 9005
1540HF_KA	40	36,0	3	0,23	30	ne	světle šedá RAL 7035
1550HF_FA	50	45,6	3	0,34	30	ano	černá RAL 9005
1550HF_KA	50	45,6	3	0,34	30	ne	světle šedá RAL 7035
1563HF_FA	63	58,4	3	0,45	15	ano	černá RAL 9005
1563HF_KA	63	58,4	3	0,45	15	ne	světle šedá RAL 7035