



popis výrobku: spojky jsou určeny pro spojení ocelových trubek bez závitů  
 spojky jsou na obou koncích opatřeny hrdlem  
 spojky jsou vyrobeny z pásové oceli svařením

materiál: ocel

teplotní odolnost: -45 - +250 °C

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK10

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102

skladování: ČSN EN 60721-3-1



Povrchová úprava ECZ - hladký ocelový materiál lakovaný oboustranně černou barvou, střední korozní odolnost - skupina 2  
 F - žárově zinkováno ponorem nebo zinko-niklový potah, vysoká korozní odolnost - skupina 4

číslo položky	di min. vnitřní Ø (mm)	hmotnost 1 ks (kg)	balení (ks)	pro trubky
<b>316E/2_ECZ</b>	16	0,02	1 / 25	6216E_ECZ
<b>320/2_ECZ</b>	20	0,03	1 / 50	6220_EOZ
<b>325/2_ECZ</b>	25	0,05	1 / 50	6225_EOZ
<b>332/2_ECZ</b>	32	0,09	1 / 50	6232_EOZ
<b>340/2_ECZ</b>	40	0,08	1 / 25	6240_EOZ
<b>350/2_ECZ</b>	50	0,13	1 / 10	6250_ECZ
<b>363/2_ECZ</b>	63	0,17	1 / 5	6263_ECZ
<b>316E/2_ZN_F</b>	16	0,03	1 / 25	6216E_ZN_F
<b>320/2_ZN_F</b>	20	0,03	1 / 50	6220_ZN_F, 6220_ZNM_S
<b>325/2_ZN_F</b>	25	0,06	1 / 50	6225_ZN_F, 6225_ZNM_S
<b>332/2_ZN_F</b>	32	0,09	1 / 50	6232_ZN_F, 6232_ZNM_S
<b>340/2_ZN_F</b>	40	0,13	1 / 25	6240_ZN_F, 6240_ZNM_S
<b>350/2_ZN_F</b>	50	0,13	1 / 10	6250_ZN_F
<b>363/2_ZN_F</b>	63	0,27	1 / 5	6263_ZN_F