



HT-CCTV 6 Xseries

Hakel Transmition HT-CCTV je určen pro ochranu zařízení video přenosů, která zpracovávají přenesený videosignál. Pouzdro této ochrany je vyrobeno z lehkých slitin, které zajistí vysokou mechanickou a tepelnou odolnost. $I_{max} = 5 \text{ kA}$. Doporučuje se pro použití na rozhraní ochranných zón LPZ 1-2-3 podle ČSN EN 62305 ed. 2.

Typ		HT-CCTV 6 Xseries
Počet párů		1
Připojení		BNC (F/F, F/M)
Jmenovité provozní napětí	U_N	6 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_C	7,2 V
Jmenovitý zatěžovací proud	I_L	300 mA
C2 Max. výbojový proud (8/20)	I_{max}	5 kA
C2 Jmenovitý výbojový proud I_n (8/20)	I_n	1 kA
C2 Napěťová ochranná hladina při I_n	U_p	22 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/ μ S	U_p	10 V
Doba odezvy	t_A	< 30 ns
Přenosová rychlost		10 MBit/s
Vložená impedance	R	10 Ω
Parazitní kapacita	C	< 27 pF
Zóna ochrany před bleskem (LPZ)		2-3
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovní teplota	ϑ	-40°C ... + 80°C
Testováno dle ČSN EN 61643-21+A1,A2		C1, C2, C3, D1
Katalogové číslo		
HT-CCTV 6 Xseries		57 001