


pro Al a Cu plné i laněné vodiče do 6 kV

Materiál:

tělo: vysoce legovaná hliníková slitina
legovaná mosaz

šrouby: mosaz - galvanicky pocínovaná

Povrchová úprava: galvanické pocínování



Označení	Průřez vodiče v mm ²			Cu		Očkový klíč /inbus	Počet šroubů /typ	Rozměry v mm			
	Al rm	re/se	sm	rm/sm	re			D	d	L	a
625/1x12 SK-V-K	16-35	6/16-35	16-25	10/16-25	4-25	10/-	1/M10x1	16	9	40	18
2595/1x12 SK-V-K	25-95	25-95	25-95	25-95	10-35	13/6	1/M12x1	28	14	60	32,5
25185/2x12 SK-V-K	35-185	35-185 ³⁾	35-185 ³⁾	25-150	25-35	19/6	2/M18x1,5	33	21	95	56
120240/2x12 SK-V-K	120-240	120-185	120-240 ³⁾	120-185	-	22/6	2/M20x1,5	38	23	105	64
1070/1x10 MS-SCW ¹⁾				10-70 rm	-	10/-	1/M10x1	16 ²⁾	10,5	51	20

1) provedení těla v mosazi, určeno pouze pro stínění kabelů (Cu pletení: 10-70 mm², Al pásy: 8x5,2x1,3)

2) není průměr, ale rozměr čtyřhranu

3) sektorový vodič musí být zkružen

Doplňující technické údaje:

- standardní provedení otvoru: pro šroub M12 (jiné rozměry k doptání)