

univerzální dvousložkové zalévací pryskyřice pro zalévání zejména v přímých a odbočných zalévacích spojkách do 1 kV

Materiál:

dvousložkové pryskyřice na bázi polyesteru epoxidu (PE) a polyuretanu (PUR)

Vlastnosti:

- dobrá adheze na všech materiálech
- optimální viskozita pro dobré zalévání a vyplňování dutin
- rychlé vytvrzení - 60 min. při 23°C
- vynikající odolnost proti vlhkosti
- balení v praktických dvoukomorových míchacích sáčcích a v ochranném plastovém obalu
- dielektrická pevnost: 15 kV/mm
- zkouška přiloženým napětím (1 min. při 23°C): 20 kV



Označení	Složení	Hmotnost	Obsah
ZH-PUR 250	PUR	250 g	220 ml
ZH-PUR 500	PUR	500 g	440 ml
ZH-PUR 1680	PUR	1680 g	1500 ml
ZH-E 170	PE	170 g	150 ml
ZH-E 250	PE	250 g	220 ml
ZH-E 350	PE	350 g	310 ml

Zalévací hmoty lze použít také pro zalévání rozvodných krabic:

Typ rozvodné krabice	Počet balení pro zalití
6455-1.P	1x ZH-E 170
6455-2xP	2x ZH-E 170 nebo 1x ZH-E 350
6454-30	3x ZH-E 350