












# VENTS LD

## TYP





Domovní axiální ventilátor Vents LD je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka. K tomuto ventilátoru je možno objednat zpětnou klapku „KO“.

 <b>V</b> - TAHOVÝ VYPÍNAČ	 <b>TH</b> - „HYGROSTAT“	 <b>K</b> - ZPĚTNÁ Klapka	 <b>L</b> - KULIČKOVÉ LOŽISKO	 <b>12V</b> - MOTOR NA 12V AC
 <b>T</b> - „TIMER“ - ČASOVAČ	 <b>TP</b> - POHYBOVÉ ČIDLO	 <b>Q</b> - TICHÝ (QUIET)	 <b>TURBO</b> ZVÝŠENÝ VÝKON	 <b>PRESS</b> - 5 ČEPELÍ MOTORU

obj. číslo	TYP (Ø série)										Barevné provedení	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min⁻¹)	Hlučnost 3m dBA	Krytí	Max. provoz. teplota	Bal. ks
9050	100 LD										bílá	88	33	2300	33	IP34	45°C	12
9051	100 LDL	•									bílá	88	33	2300	33	IP34	45°C	12
9052	100 LDT		•								bílá	88	33	2300	33	IP34	45°C	12
9057	100 LDTL	•	•								bílá	88	33	2300	33	IP34	45°C	12
9061	100 LDTHL	•	•		•						bílá	88	33	2300	33	IP34	45°C	12
9053	100 LDS										stříbrná	88	33	2300	33	IP34	45°C	12
9055	100 LDA										hliník	88	33	2300	33	IP34	45°C	12
9056	100 LDAL	•									hliník	88	33	2300	33	IP34	45°C	12
9058	100 LDAT		•								hliník	88	33	2300	33	IP34	45°C	12
9059	100 LDATL	•	•								hliník	88	33	2300	33	IP34	45°C	12
9060	100 LDATHL	•	•		•						hliník	88	33	2300	33	IP34	45°C	12
9272	100 LDAVL	•		•							hliník	88	33	2300	33	IP34	45°C	12
9250	125 LD										bílá	167	50	2400	34	IP34	45°C	6
9251	125 LDL	•									bílá	167	50	2400	34	IP34	45°C	6
9274	125 LDV			•							bílá	167	50	2400	34	IP34	45°C	6
9275	125 LDSL	•									stříbrná	167	50	2400	34	IP34	45°C	6
9254	125 LDTL	•	•								bílá	167	50	2400	34	IP34	45°C	6
9257	125 LDTHL	•	•		•						bílá	167	50	2400	34	IP34	45°C	6
9255	125 LDA										hliník	167	50	2400	34	IP34	45°C	6
9252	125 LDAL	•									hliník	167	50	2400	34	IP34	45°C	6
9256	125 LDATL	•	•								hliník	167	50	2400	34	IP34	45°C	6
9258	125 LDATHL	•	•		•						hliník	167	50	2400	34	IP34	45°C	6
9279	150 LD										bílá	265	78	2400	37	IP34	45°C	7
9280	150 LDL	•									bílá	265	78	2400	37	IP34	45°C	7
9333	150 LDTL	•	•								bílá	265	78	2400	37	IP34	45°C	7
9282	150 LDS										stříbrná	265	78	2400	37	IP34	45°C	7
9283	150 LDSL	•									stříbrná	265	78	2400	37	IP34	45°C	7
9281	150 LDTH		•		•						bílá	265	78	2400	37	IP34	45°C	7
9284	150 LDA										hliník	265	78	2400	37	IP34	45°C	7
9332	150 LDAL	•									hliník	265	78	2400	37	IP34	45°C	7



TYP (Ø série)	rozměry (mm)				
	a	b	c	D	e
100 LD	150	108	126	100	30
125 LD	176	113	132	125	32
150 LD	205	165	153	150	36



**Příslušenství**  
Zpětná klapka pro ventilátory (str. 308)