


VZDUCHOVODY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



Hliníková těsnicí páska

Slouží k utěsnění spojů na vzduchotechnickém potrubí



Obrázek	Obj. č.	Typ	Délka (m)	Šířka (mm)	Tloušťka (μm)	Max. provozní teplota	Materiál	Bal./ks
	1009970	ALT 50/50	50	50	30	100 °C	hliník	1


Hliníková těsnicí páska

- Utěsnění tlakových ztrát mezi spoji vzduchotechniky
- Spojování ventilátorů, potrubí, klimatizací atd.

Rychloupínací páska CBR 3000


Slouží k zafixování vzduchotechnického potrubí



Obrázek	Obj. č.	Typ	Délka (m)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Materiál	Bal./ks
	1009928	CBR 3000	30	9	0,6	Nerezová ocel	5

CBR 3000

- Použití:



(1)

Ohněte konec pásky.




(2)

Zafixujte konec pásky do plast. držáku kotouče.

Zámky pro CBR 3000





Obrázek	Obj. č.	Typ	Popis	Materiál	Bal./ks
	1009929	SU 50	pro upevnění rychloupínací pásky CBR 3000, 1 balení = 50ks	Nerezová ocel	1

Rychloupínací páska CBR 100

Slouží k zafixování vzduchotechnického potrubí



Obrázek	Obj. č.	Typ	Průměr (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Materiál	Bal./ks
	1099281	CBR 100	100	9	0,6	Nerezová ocel	15




(3)

Otáčejte držákem (tím zároveň odměřujete požadovanou délku).

Rychloupínací páska C

Slouží k zafixování vzduchotechnického potrubí



Obrázek	Obj. č.	Typ	Průměr (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Materiál	Bal./ks
	1009920	C 100 Zn	90-110	9	0,6	Pozinkovaná ocel	50
	1009921	C 125 Zn	110-130	9	0,6	Pozinkovaná ocel	50
	1009922	C 150 Zn	140-160	9	0,6	Pozinkovaná ocel	50



(4)

Odstříhnete naměřenou délku.



(5)

Upevněte konec pásky do kovového zámku.



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz