


## DANA E T



### TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	žárovka
Teplota chromatičnosti	dle použitého zdroje
Index podání barev (CRI)	dle použitého zdroje
Životnost LED	dle použitého zdroje
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	dle použitého zdroje
Energetická třída	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V
IP	IP 40
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C
Záruka	5 let
Závěs	třílankový – jednoduché ocelové lanko a 3 ocelová lanka spojená v jednom úchyty s transparentní přívodní šňůrou
Barva	bílá (B), mosaz (MS), nerez leštěná (NL), nerez broušená (NB)
Stínidlo	třívrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Montáž	na strop
Použití	společenské prostory

### VARIANTY

Typ	Příkon [W]	Objímka
ZT11/472/L100 x	75	E27

x – barva (B – bílá, MS – mosaz, NL – nerez leštěná, NB – nerez broušená)

### ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

