


DRACO P3,P4,P5



TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L14B, L14C, L15B, L15C, L16B, L16C	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev (CRI)	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Napájecí zdroj	Tridonic	-
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V	
IP	IP 41	
Závěs	tyčový	
Barva	bílá	
Stínidlo	třívrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem	
Držení stínidla	sklapovací držáky	

Typ	Délka [mm]
z1	200
z2	400
z3	600
z4	800
z5	1000

VARIANTY

LED:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost Stmívání (DALI)	Záruka [rok]*
			3000K	4000K	3000K	4000K		
DRACO P3	LED-1L14C03ZK64/253/z. .000	15	2000	2110	1360	1430	-	5
	LED-1L14B07ZK64/253/z. .000	20	2590	2700	1760	1840	-	5
DRACO P4	LED-1L15C07ZK75/254/z. .000	21	2770	2920	2050	2160	*	5
	LED-1L15B07ZK75/254/z. .000	29	3880	4050	2870	3000	*	5
DRACO P5	LED-1L16C07ZK86/255/z. .000	28	3690	3890	2550	2680	*	5
	LED-1L16B07ZK86/255/z. .000	36	4850	5070	3350	3500	*	5

STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objímka
DRACO P3	IN-22ZK64/253/z.	2x75	2xE27
DRACO P4	IN-22ZK74/254/z.	2x75	2xE27
DRACO P5	IN-32ZK86/255/z.	3x60	3xE27


z. - délka závěsu

.000 - 3000K nebo 4000K


* - záruka je poskytována na LED moduly a proudové zdroje

ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:



MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:



	ØA	B
DRACO P3	350	230
DRACO P4	420	235
DRACO P5	490	240