



**popis výrobku:**

- krabice určená pro rozvody s napětím do 500 V a s proudem max. 16 A
- možnost instalace nosné lišty TS35
- na vnější straně dna krabice hroty označující vrtací body
- možnost vyznačení otvoru pro instalaci pomocí výstupků na lemu krabice
- instalované montážní šrouby s plastovou patkou jsou opatřeny dvouchodým samořezným závitem pro rychlou instalaci
- vstupní otvory z pružného materiálu
- v pružném materiálu předznačeny průchody pro utěsnění kabelů a trubek (14x Ø6-10mm; 6x Ø20-25mm; 2x Ø25-32mm)
- zajištěna vzduchotěsnost prostupu s instalovaným kabelem nebo trubkou
- vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy
- zabraňuje proudění vzduchu instalací
- při montáži není nutné zahloubení okraje instalačního otvoru

**materiál:** PVC (bezolovnaté)

**barva:** okrová

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -5 - +60 °C

**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F

**hmotnost:** 305 g

**splňuje požadavky:** ČSN EN 60 670-1

**skladování:** ČSN 64 0090

KO 180/LD\_NA - nainstalované montážní šrouby a patky, vloženy nerezové šrouby pro upevnění víka; krabice s víčkem V 180 zatavena ve folii a označena štítkem; 20 ks krabic narovnáno v kartonu

**příslušenství:**

- svorkovnice S-KSK 2
- bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
- nosné lišty TS35

**pomocné nářadí:**

- pilový vrták VPT 40
- unašeč VPTU