



popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
 větší prostor v krabici umožňuje vložení aktivních prvků pod přístroj
 vhodná pro moderní elektroinstalaci s vyššími nároky na prostor
 možnost vložení svorkovnice S-66 přímo pod přístroj
 umožňuje montáž dvojzásuvky
 montáž z rubové strany sádkartonu tloušťky 12,5 mm pomocí přiložených vrutů

materiál: PVC (bezolvnaté)

barva: okrová

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 133 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

KUH 1/L_NA - 1 ks krabice ve smrštitelné folii, přístrojové šroubky a šroubky pro montáž do sádkartonu přibaleny; 35 ks krabic narovnáno v kartonu

příslušenství: víčko V 68
 svorkovnice S-66
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: vrták do dutých stěn - sestava VDS 68 (unašeč VPTU + pilový vrták VPT 68)