



popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V
 snadná montáž přístrojů s velkou hloubkou
 možnost spojení v souvislou řadu s roztečí 71 mm
 krabice lze spojovat s krabicemi KU 68-45/HF
 možnost snadného svorkování pod přístrojem pomocí bezšroubových svorek
 umožňuje montáž dvojjásovk
 vhodná pro instalaci do prostředí se zvýšenou ochranou lidských zdrojů a majetku

materiál: PC-ABS

barva: bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhovou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 34 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1; ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

skladování: ČSN 64 0090

KPR 68-70/HF_HA - 8ks baleno ve folii, 48 ks v kartonu, přístrojové šrouby v příbalu

příslušenství: víčko V 68HF
 zaslepovací víčko ZV 68
 nástavný rámeček NR 5X5
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: bezpříklepová fréza do zdiva FR 68 SDS