



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 dvojitý zámek víka zvyšující tuhost kanálu a zajišťující pevnější fixaci víka
 z požárního hlediska se bezhalogenové lišty používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...
 určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů
 rozpěrky REKO 80X40HF_HB jsou součástí balení (2 ks) - použití 1 ks na 1 m
 možnost vložení příčky PEKD 40HF_-C
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PC ABS - bezolovnaté

bezhalogenové: ano

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 0,5 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 2430 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 0,5 kg/m

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	28	20	14	12	12	10	10	8	6	5	4	4	4

příslušenství: příčka PEKD 40HF_-C

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
EKD 80X40HF_HD	2 m	bilá RAL 9003	10 m	karton	-
8501HF_HB		bilá RAL 9003	2 / 208 ks	folie / karton	kryt koncový
8502HF_HB		bilá RAL 9003	2 / 220 ks	folie / karton	kryt spojovací
8503HF_HB		bilá RAL 9003	2 / 60 ks	folie / karton	kryt ohybový
8504HF_HB		bilá RAL 9003	2 / 64 ks	folie / karton	kryt odbočný
8505HF_HB		bilá RAL 9003	2 / 60 ks	folie / karton	roh vnitřní
8506HF_HB		bilá RAL 9003	2 / 90 ks	folie / karton	roh vnější
REKO 80X40HF_HB		bilá RAL 9003	100 / 1500 ks	sáček / karton	rozpěrka