



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 elegantní tvar  
 určena pro montáž na stěnu  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22  
 není určena pro montáž na podlahu, není určena k zátěži šlapáním

materiál: PVC - bezolovnaté  
 samozhášivost: ano, do 30 s  
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C  
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C  
 odolnost proti nárazům: 1 J  
 stupeň krytí: IP40  
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F  
 vnitřní plocha: 500 mm<sup>2</sup>  
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm  
 tolerance délky: ±10 mm  
 hmotnost: 0,24 kg/m  
 splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
 skladování: ČSN 64 0090



| využití průřezu kanálu (60%): | orientační průměr kabelu (mm) | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---|-----|---|-----|----|----|----|----|----|
|                               | množství vložených kabelů     | 8 | 6 | 5 | 4   | 3 | 3   | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  |

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčitán sodný  
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: přístrojový nosič PNE 40 2Z\_HB

| číslo položky   | délka | barva         | balení          | balení - popis         | poznámka   |
|-----------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|--|
| <b>LE 40_HD</b> | 2 m   | bílá RAL 9003 | 24 m            | karton                 | -  |
| <b>8751_HB</b>  |       | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 900 ks | folie / folie / karton | kryt koncový   |
| <b>8752_HB</b>  |       | bílá RAL 9003 | 2 / 910 ks      | folie / karton         | kryt spojovací   |
| <b>8753_HB</b>  |       | bílá RAL 9003 | 2 / 400 ks      | folie / karton         | kryt ohybový   |
| <b>8754_HB</b>  |       | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 240 ks | folie / folie / karton | kryt odbočný   |
| <b>8755_HB</b>  |       | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 270 ks | folie / folie / karton | roh vnitřní  |
| <b>8756_HB</b>  |       | bílá RAL 9003 | 2 / 10 / 290 ks | folie / folie / karton | roh vnější   |
| <b>8757_HB</b>  |       | bílá RAL 9003 | 2 / 530 ks      | folie / karton         | kryt průchodkový<br>(určený pro přechod do lištové<br>krabice LK 80X28...) |